

100-130 МОРИНЫ ХУЧИН ЧАДАЛТАЙ ДУГУЙТ ТРАКТОРУУД



YTO-X1004



YTO-X1304

Онцлох давуу талууд

- Эргэлтийн момент өндөр, дахин ачаалах боломж өндөр, түлш зарцуулалт бага, хөдөлгүүрийн цахилгаан хяналтын PERKINS системтэй
- Хүч дамжуулалт нь энгийн бөгөөд бүтээмж өндөртэй Итали технологиор хийгдсэн
- Цахилгаан хяналт бүхий гидравлик жолооны механизмтай
- Арын дугуй аюулгүй найдвартай тосон, дискин тоормозтой
- Кабин нь тохилог, үзэгдэх орчин сайтай, агааржуулалтын системээр тоноглогдсон
- Хүч сунгах гол нь үйл ажиллагааны янз бүрийн нөхцөлд ашиглах 540-1000 эрг/мин хүртэл эргэлтийг гаргах боломжтой
- Анжисны гүний тохиргооны систем болон албадан хөрсөнд суулгах дүүжин системтэй

- Хавсарсан ажиллагаатай авцуулах холбоотой
- Гидро системийн гаргалгаа 3 талдаа байх боломжтой

Техникийн үзүүлэлт

Модель	YTO-X1004	YTO-X1304
Хөтлөгч	4 x 4	
Габарит хэмжээ (урт x өргөн x өндөр) (мм)	4950 x 2290 x 2925	5000 x 2330 x 2960
Бүх жин (кг)	4750	4910
Дугуйны хэмжээ (урд/хойд)	14.9-24/16.9-38	14.9-26/18.4-38
Дугуйны тулах хэмжээ (мм)	2648.5	2688.5
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (мм)	450	470
Тэнхлэг өргөсгөх хэмжээ (урд/хойд) (мм)	1672-2003/1600-2200	1822-2153/1662-2262
Жолоодлого	Бүрэн гидравлик	
Тормоз	Дискен ба тосон	
Хүч дамжуулах ангийн арааны тоо (урагш/хойш)	12/4	
Хурд (урагш/хойш) (км/ц)	2,24-9,30/4.83-13.67	2,34-30,55/5.04-14.27
ХСГ-ны хүч (кВт)	62.7	81.7
ХСГ-ны эргэлтийн хурд (эрг/мин)	540/720 эсвэл 540/1000	
Гидрийн өргөх хүч (кН)	24	28
3-н цэгийн холбоосны категори	Хойноо 3 цэгийн холболттой	
Анжисны гүнийг тохируулах модуль	Олон талт болон хөвүүрийн хяналттай	
Агааржуулалтын систем	Нэмэлтээр тоноглогсон	
Хөдөлгүүр		
Модель	LR6A3-23	LR6M5-23
Төрөл	Босоо 6 цилиндртэй, усан хөргөлттэй, шууд түлш цацдаг	
Цилиндрийн эзэлхүүн (л)	6.49	7.7
Хүчин чадал ба эргэлтийн хурд (кВт) (эрг/мин)	73.5/2400	95.6/2400

